


Nastri

Cinturfix




Cintura pesante, termoadesiva, in mix di fibre sintetiche con linee di punzonatura che servono da linee guida durante la cucitura e definiscono la linea di rottura.

Per lavorazioni perfette di cinture di gonne e pantaloni senza marcature e contrassegni. Tessuti da mediamente pesanti a pesanti.


DATI TECNICI

Proprietà




morbido

rigido




leggero

pesante



stabile

elastico




sottile

spesso


Specifiche




90 g/m²



60% PES, 40%
Cellulose



10-25-25-10 mm x 50 m
10-30-30-10 mm x 50 m




SB: 10-25-25-10 mm x 3 m

Class I:



CONDIZIONI DI APPLICAZIONE



Ferro da stiro



a secco



Tempo

8 s

CONSIGLI DI MANUTENZIONE



ACHTUNG. Darf nicht in die Hände von Kleinkindern gelangen. Strangulationsgefahr durch Bänder.
WARNING. Keep out of reach of small children.
Strangulation hazard due to long tapes.

Prima di procedere alla lavorazione del prodotto effettuare una prova di applicazione.

Per ulteriori informazioni sulla lavorazione e sui campi di applicazione consultare la nostra brochure generale e il nostro sito web www.vlieseline.com